



Mesa con forma redondeada, compuesta de tres módulos con espacio interior. Ideal para salas de juego o de terapia.

El diseño especial de la mesa permite al terapeuta colocarse en el interior de la misma para la realización de actividades. Dispone de tres módulos, uno de ellos con ruedas para poder acceder al interior. Los módulos son independientes, por lo que pueden separarse y utilizarse como tres mesas.

Descripción

Mesa compuesta por tres módulos independientes, uno de ellos con ruedas. Estructura de madera de haya maciza de primera calidad sin marco, libre de nudos, aristas o superficies cortantes. y con unión de la pata al sobre mediante pletina metálica atornillada con ensamblajes y tornillos ocultos. Tapa en estratificado de haya de 25 mm, canteado en madera o en PVC de 2 mm de grosor. Colas libres de formaldehído y de secado lento. Barnices aplicados al agua e ignífugos.

Mantenimiento

Los mesas son muy sencillas de limpiar.

Pase un trapo limpio para quitar el polvo y la suciedad de la superficie. Como regla general no use mucha agua para evitar que la madera se deforme o se agriete.

Si se ha manchado, utilice un paño húmedo y después seque. También se puede utilizar un poco de champú para el cabello o un detergente muy suave diluido en agua; secar y pulir con un paño seco.

Galería



Especificaciones

- Estructura** Estructura en madera de haya maciza de 1ª calidad sin friso y con unión de la pata al sobre mediante pletina metálica atornillada dejando un hueco libre de 72 cm. para usuarios de sillas de ruedas. Colas libres de formaldehído y de secado lento.
- Tapa** Fabricada en estratificado de haya de 25 mm, canteado en madera o en PVC de 2 mm de grosor en haya de primera calidad y recubiertos con barnices antirrayado. Cantos moldurados y redondeados con un radio de 70 mm ó 35 mm según modelos de acuerdo con la normativa española para mobiliario de centros con servicios residenciales. Cantos en madera barnizados en poliuretano. Grosos en 22mm y 40mm. •
- Patatas** Patas macizas de 5x5 cm. de sección. Su altura facilita el paso de sillas de ruedas. Deslizadores en patas. Uno de los módulos dispone de ruedas en sus patas.
- Barnizado** Barnices aplicados al agua e ignífugos. Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.
- Normativa** Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994