



**Sillón tapizado ideal para salas de espera y recepción.**

Fabricada con estructura de madera y un cuidado tapizado con material vinílico de alta resistencia al desgaste y al fuego para dotar a la pieza del máximo confort.

- Descripción** Sillón con asiento y respaldo tapizados, con brazos, patas y base de estructura de madera Tapicería en material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso, retardancia al fuego (M2), con tratamiento al ataque por microorganismos y fácil de limpiar. Patas en madera de haya barnizada. Barniz de poliuretano en 3 capas.
- Asiento** Estructura interior de madera con sistema de suspensión del asiento por cinchas elásticas. Gomaespuma de poliuretano HR de 30kg. Asiento ergonómico.
- Respaldo** Fabricado con esqueleto de madera. Diseño ergonómico para la perfecta adaptación de la espalda. Forrado con gomaespuma de poliuretano HR 20kg.
- Tapicería** Material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso (abrasión), retardancia al fuego (M2), durabilidad del color a los rayos solares (UV), con tratamiento al ataque por microorganismos (hongos y bacterias), excelente facilidad de limpieza y buenas resistencias físicas: resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, resistencia a la sangre, resistencia a los aceites de girasol, resistentes a las manchas. Protección antimicrobial. Protección antibacterial. Protección antimicótica. Acabado antiestático. Amplia 'carta de colores.
- Barnizado** Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.
- Espumas** Espumación suave de alta densidad, para cualquier tipo de peso, proporcionando un descanso suave, flexible y con una mayor durabilidad.
- Dimensiones**
- |                   |       |                              |       |
|-------------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>A - Altura</b> | 95 cm | <b>D - Altura al asiento</b> | 45 cm |
| <b>B - Fondo</b>  | 79 cm |                              |       |
| <b>C - Ancho</b>  | 64 cm |                              |       |
- Normativa** La tapicería es de material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994