



Sillón respaldo MEDIO. ideal para salas de estar, salas de terapia, recibidores, etc. con un diseño sencillo y funcional y robusto.

La colección SC se caracteriza por su sencillez, funcionalidad y robustez. Con un diseño tremendamente atractivo basado en líneas sencillas, son piezas que destacan en cualquier ambiente convirtiéndolo en acogedor. Fabricado en madera de haya maciza de primera calidad, con asiento desenfundable laminado en contrachapado, brazos que ofrecen un fuerte apoyo al usuario y tapicería en material vinílico con alta resistencia al desgaste y al fuego.

Descripción Silla geriátrica de madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia. Asiento laminado en contrachapado con gomaespuma de poliuretano. Tapicería en material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso, retardancia al fuego (M2), con tratamiento al ataque por microorganismos y fácil de limpiar. Barnizado de fondos y acabados en poliuretano.

Mantenimiento La **tapicería** debe ser limpiada periódicamente para mantener su apariencia y prevenir acumulación de suciedad y contaminantes. Quite el polvo con un trapo humedecido en agua o limpie suavemente con una esponja mojada en agua jabonosa o productos especiales para limpieza de telas vinílicas. Seque a continuación con un trapo seco. En caso de manchas tratar inmediatamente con agua jabonosa o frotar con un paño impregnado en alcohol o White-Spirit. Para que el agua no penetre en las costuras evite utilizar gran cantidad para luego enjuagar. Antes de emplear un producto de limpieza se recomienda hacer una prueba en una zona escondida para comprobar que su uso no deteriora el artículo. No utilice sustancias abrasivas, disolventes fuertes ni compuestos con silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjillas metálicas, ya que pueden afectar las propiedades del material. No utilice lacas o tintas. Para la **madera**, pase un trapo limpio por el mueble para quitar el polvo y la suciedad de la superficie. Como regla general no use mucha agua para evitar que la madera se deforme o se agriete.

Galería



Mod RA-48



Mod RB-14

Especificaciones

Bastidor Fabricado en madera maciza de haya de primera calidad, con ensamblajes y tornillos ocultos. Bordes, cantos y aristas redondeadas. Ensamblajes con escopladuras de espiga y sistema de escuadras colocadas de forma asimétrica con doble refuerzo anterior y posterior para mejorar su resistencia. Patas macizas. Deslizadores en patas.
Las uniones entre patas-brazo y bastidor se realizan mediante tornillos M-6 zincados.
Deslizantes plásticos en los extremos de las patas.

Asiento Asiento desenfundable provisto de cremallera, interior en aglomerado 18 m/m, recubierto de espuma de poliuretano D30B. Fijación a la estructura en 4 puntos

Respaldo Fabricado en contrachapado de 10,8 mm con forma ergonómica que permite una perfecta adaptación a la espalda según parámetros técnicos de ergonomía, y recubierto de espuma de poliuretano inyectada D55 con formas ergonómicas. Fijación a la estructura en 4 puntos.

Brazos Pata-brazo en contrachapado de haya de 80x22 mm, barnizado con poliuretano..






Tapicería Material vinílico espumado con soporte textil en poliéster. Posee alta resistencia al desgaste por uso (abrasión), retardancia al fuego (M2), durabilidad del color a los rayos solares (UV), con tratamiento al ataque por microorganismos (hongos y bacterias), excelente facilidad de limpieza y buenas resistencias físicas: resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, resistencia a la sangre, resistencia a los aceites de girasol, resistentes a las manchas. Protección antimicrobial. Protección antibacterial. Protección antimicótica. Acabado antiestático. Amplia carta de colores. Alta resistencia a la abrasión (40.000 ciclos).

Barnizado Fondos y acabados en poliuretano. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.

Acabados Color madera según muestrario. Las tapicerías se realizan en colores firmes y durables que no decoloran ni se transfieren a otros materiales. Disponemos de una amplia carta de colores..

Espumas Espumación suave de alta densidad, para cualquier tipo de peso, proporcionando un descanso suave, flexible y con una mayor durabilidad.

Dimensiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 110 cm | 62 cm | 60 cm | 46,5 cm | 68 cm | 68 cm | 0,54 m3 |

Normativa La tapicería es de material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3. Tintes al disolvente conforme a las exigencias de la normativa española. UNE-EN 150 9001-1994.

La serie SC está certificada ISO 9001 que avala que sus procesos de trabajo mantienen un alto estándar de calidad, que cubre desde el proceso de diseño hasta la producción y posterior distribución del producto.